

## Plattform

Plattform med lågt insteg,  
0,76 x 1,52 m

Sidomonterad, inåtgående  
svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat  
tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av  
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för nedre  
bom, teleskopbom, jibb och  
plattformrotation

Justering av hastighet ner till  
kryphastighet för kör-, lyft- och  
rotationsfunktionerna

Motordriven plattformrotation,  
180-grader

Indikeringslampor på  
manöverpanelen i plattformen <sup>1</sup>

Lastkännande system (LSS)

Strömkabel till plattformen, (220 V)

## Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 3 graders  
lutning

Skumfyllda däck, 240/55 - 17,5

Lyft-/fästögler

Lögesomkopplare med nyckelspär

Batteriindikator

Timräknare

Signalhorn

Verktygshylla på plattformen

Manuellt nödsänkningsystem

<sup>1</sup> Indikeringslamporna på plattformens  
manöverpanel lyser vid systemfel, svagt batteri,  
lutning, samt visar fotreglaget status.

<sup>2</sup> Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange  
varningsfyr.

<sup>3</sup> Inklusive plattformsmonterade  
arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

## Tillval

Plattform med lågt insteg  
0,76 x 1,22 m

luftslang till plattformen, 13 mm

Skumfyllda avtrycksfria däck,  
240/55 - 17,5

Pneumatiska däck, 240/55 - 17,5

Pneumatiska avtrycksfria däck, 240/55  
- 17,5

Rörelselarm

Larmpaket <sup>2</sup>

Arbetsbelysning på plattformen

Fram- och bakljus

Belysningspaket <sup>3</sup>

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Panelskydd av akrylplast

Cylinderbälgar

Förvaringshylla i hörnet

## Motor och transmission

Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift

8 x 6 V 370 Ah djupurladdningståliga  
batterier

Slirvakt ATC (Automatic Traction  
Control)

Programmerbara personliga  
inställningar

Integrerad självdiagnostik

Slutet batteri i separat batteribox

23 A automatisk batteriladdare

Automatiska bromsar bak

Formtillverkade ABS-huvar

**JLG Industries Inc.**  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)23 565 5665  
Fax: +31 (0)23 557 2493  
e-mail address: europe@jlg.com  
**www.jlgeurope.com**  
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK  
FORM No.: DS812  
PART NO.: DS812-SWEDISH



Plattformshöjd	13.72 m
Räckvidd	7.04 m
Upp och över	7.49 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	—
Jibrörelse	—
A. Plattformens yttermått	0.76 m x 1.52 m
B. Maskinens bredd	1.75 m
C. Överhäng	Zero
D. Maskinens höjd	1.99 m
E. Maskinens längd	5.82 m
F. Hjulbas	2.01 m
G. Markfrigång	0.20 m
Maskinens vikt <sup>1</sup>	5,940 kg
Maximalt marktryck	4.5 kg/cm <sup>2</sup>
Körhastighet	5.2 km/h
Backtagningsförmåga	30%
Däck	240/55-17.5 Luftfyllda
Svängradie - inre	0.61 m
Svängradie - yttre	3.15 m
El-system	48V DC
Batterier	8 x 6V 370 A/hr
Drivmotorer	Elmotorer
Bromsar	Lamellbromsar
Hydraulisk motor för pump	Perm. magnet
Hydralisk pump	Gear Pump
Hydrauloljetankens volym	20 L
Generator, helautomatisk	—
Generators bränsletank	—

<sup>1</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

